

# Nシリーズ (500VA~3000VA)

## 特 徴

### ■ 高品質・高信頼性

部品点数を徹底削減した「シンプルな回路構成」、システムダウンを排除する「自己ラッチ式出力切替回路」、「安全バッテリーチェック機能」などでシステムの安定稼動をバックアップします。

### ■ イージーメンテナンス

ホットスワップ、前面バッテリー交換、漏液対策安全バッテリートレイの採用をはじめ、RAS機能の充実など、最新のテクノロジーでメンテナンス性を進化させています。

### ■ 小型・軽量設計

薄形・軽量ラックマウントタイプと小形・軽量自立タイプの2タイプを用意。  
ネットワーク規模、スペースに合せて自由に選べます。

### ■ ネットワーク対応

UPS運用管理パッケージを用意。(オプション)  
自動シャットダウン・スケジュール運転・電源監視機能などネットワークとの融合をスムーズに実現します。

## 製品ラインナップ

外観		500VA自立タイプ		700VA自立タイプ		1400VA 自立タイプ		1400VA ラックマウントタイプ		3000VA自立タイプ		3000VA ラックマウントタイプ	
													
型式		NUP-500N		NUP-700N		NUP-1400N		NUP-1400NR		NUP-3000N		NUP-3000NR	
運転方式		常時商用給電方式											
交流入力	相数	単相2線											
	電圧	85～120V											
	周波数	50／60Hz											
	最大入力電流	6A		8A		15A				34A			
交流出力	定格容量	500VA/320W		700VA/450W		1400VA/1120W				3000VA/2400W			
	相数	単相2線											
	電圧	100V±3%（バックアップ運転時）											
	周波数	50または60Hz±1%（バックアップ運転時）											
	出力波形	正弦波											
	バックアップ切替時間	10ms未満											
	バッテリー	種類	小型シール鉛蓄電池										
バックアップ時間		5分（定格負荷，初期値，周囲温度25℃）											
公称電圧		24V				48V				96V			
環境	周囲温度	0～+40℃											
	相対湿度	30～90%（結露しないこと）											
	騒音	40dB（A）以下				運転中：40dB（A）以下，バックアップ中：45dB（A）以下							
	冷却方式	自然空冷				強制空冷							
外形寸法 W×D×H〔mm〕		137×358×158				170×480×216		482×500×87		190×530×432		482×550×132	
質量		8.5kg				19kg		19.5kg		41kg		38kg	
外部接続	交流入力	2Pアース付プラグ（コード約2m）								端子台（M5ねじ）			
	交流出力	2Pアース付コンセント×4				2Pアース付コンセント×6 （通常出力×4，遅延出力×2）				2Pアース付コンセント×8 （通常出力×4，遅延出力×4）			





# ニシムのサービスネットワーク

お問合せ受付から運転監視、障害時の保守及び点検に、24時間365日のフルサポート体制でお応えします。

カスタマサポートセンター

フリーダイヤル 0120-246-365

E-mail: csc@nishimu.co.jp



## 設置条件

- ・本装置は、屋内用です。
- ・据付に当たっては、直射日光の当たる場所や風雨にさらされる場所は避けて下さい。
- ・装置の背面に10cm以上のスペースを設けて下さい。
- ・ちりやほこりの多い場所、高温多湿の場所は避けて下さい。
- ・推奨使用温度: 25℃以下でご使用下さい。

次のような用途には使用しないで下さい。

- ・人命に直接かかわる医療機器など
- ・人身の損傷に至る可能性のある機器
- ・社会的、公共的に重要なコンピュータシステム

※こうした用途への適用に当たっては、システムの多重化、非常用発電設備の設置など、運用・維持・管理について特別な配慮が必要となりますので、事前に当社へご相談下さい。

©本品の使用(ハードウェア・ソフトウェア)に起因する事故が発生しても、接続機器・ソフトウェアの異常・故障に対する損害・その他二次的な波及損害を含むすべての損害の補償には応じかねます。



## 安全に関するご注意

- 取扱は当該分野の専門の技術を有する人が行なってください。
- ご使用の前に、「取扱説明書」や「仕様書」などをよくお読みいただくか、当社またはお買上の販売店にご相談のうえ、正しくご使用ください。

技術を世へ、未来へ  
ニシム電子工業株式会社

TEL(092) 482-4702  
〒812-8539  
福岡県福岡市博多区美野島1-2-1  
ホームページURL  
<http://www.nishimu.co.jp/>

### 支店

東京	(03) 5818-2841	長崎	(095) 826-1465
大阪	(06) 6305-2461	大分	(097) 534-4660
福岡	(092) 716-0246	熊本	(096) 385-0246
北九州	(093) 531-3211	宮崎	(0985) 25-1671
佐賀	(0952) 33-0246	鹿児島	(099) 252-6929